

ECLISSE SYNTESIS BATTENTE Jednokřídlé a Dvoukřídlé

Skrytá zárubeň pro otočné dveře

K dispozici verze

1. pro jednokřídlé otočné dveře do ZDIVA nebo SDK
2. pro dvoukřídlé otočné dveře do ZDIVA nebo SDK

1. ECLISSE SYNTESIS BATTENTE JEDNOKŘÍDLÉ

univerzální skrytá zárubeň pro otočné dveře pro zděné příčky nebo sádkartonové stěny

Eloxovaný hliníkový rám ECLISSE SYNTESIS BATTENTE JEDNOKŘÍDLÉ pro jednokřídlé otočné dveře zapuštěné do jedné roviny se stěnou, ve verzi TLAČIT (otevírat ven; od sebe) nebo TÁHNOUT (otevírat dovnitř; k sobě), s pravým nebo levým směrem otevírání. Vyrobeno z extrudovaného hliníku (hmotnost profilu: přibližně 2 kg/m), je eloxováno proti oxidaci a opatřeno základním nátěrem pro podporu přilnavosti barvy. Dodává se s distančními rozpěrami z OSB3 tl. 25 mm, aby bylo zaručeno správné vyrovnaní rámu při instalaci, nastavitelné kotvící spony pro instalaci na zděné stěny, speciální otvory pro instalaci pomocí šroubů na sádkartonové stěny, plastová ochrana proti nečistotám a poškrábání na stavbě a kovová ochrana, která chrání sedlo pantu před omítkou a tmelem (u verze TÁHNOUT).

K dispozici také bez vrchního profilu (pro instalaci dveří v jedné rovině se stropem), se šikmým vrchním profilem (na půdu a pod schody) a s akustickou sadou (pro akustickou izolaci mezi sousedícími místnostmi).

Rozměry čistého průchodu: L _____ mm x H _____ mm

2. ECLISSE SYNTESIS BATTENTE DVOUKŘÍDLÉ

univerzální skrytá zárubeň pro otočné dveře pro zděné příčky nebo sádkartonové stěny

Eloxovaný hliníkový rám ECLISSE SYNTESIS BATTENTE DVOUKŘÍDLÉ pro dvoukřídlé otočné dveře zapuštěné do jedné roviny se stěnou, ve verzi TLAČIT (otevírat ven; od sebe) nebo TÁHNOUT (otevírat dovnitř; k sobě), s pravým nebo levým směrem otevírání (druhé dveře jsou fixní). Vyrobeno z extrudovaného hliníku (hmotnost profilu: přibližně 2 kg/m), je eloxováno proti oxidaci a opatřeno základním nátěrem pro podporu přilnavosti barvy. Dodává se s distančními rozpěrami z OSB3 tl. 25 mm, aby bylo zaručeno správné vyrovnaní rámu při instalaci, nastavitelné kotvící spony pro instalaci na zděné stěny, speciální otvory pro instalaci pomocí šroubů na sádkartonové stěny, plastová ochrana proti nečistotám a poškrábání na stavbě a kovová ochrana, která chrání sedlo pantu před omítkou a tmelem (u verze TÁHNOUT).

Rozměry čistého průchodu: L _____ mm x H _____ mm

Výrobce ECLISSE S.r.l. poskytuje **12 letou záruku** od data nákupu, která se vztahuje na kovové části z pozinkované oceli nebo hliníku, sadu posuvných vozíků a odnímatelnou kolejnici z eloxované hliníkové slitiny 6060 (10 µm) u stavebních pouzder pro posuvné dveře a na eloxované hliníkové kovové části zárubně pro otočné dveře určené pro technické a estetické prostory. Na všechny ostatní produkty prodávané společností ECLISSE se vztahuje zákonná záruka.

Pouzdra pro posuvné dveře a speciální dvevní systémy

ECLISSE ČR, s.r.o. – Líšnická 360, 252 03 Řitka
Tel. +420 286 888 913 • Mob. +420 603 453 645 • info@eclisse.cz • www.eclisse.cz