

KARTA VÝROBKU: ECLISSE 40

- IDENTIFIKAČNÉ DÁTA PRODUKTU -

Nižšie sú uvedené hlavné charakteristiky komponentov produktu a materiálov použitých na jeho výrobu.

NOMINÁLNE HODNOTY ROZMEROV SVETLÉHO DVERNÉHO PRECHODU	Šírka 600 ÷ 1000 mm Výška 2000 ÷ 2700 mm (pre iné rozmery a pre viac informácií nájdete v katalógu)
DOKONČENÁ HRÚBKA STENY	<ul style="list-style-type: none">• 100 mm• 108 mm• 125 mm
VARIANTY	<ul style="list-style-type: none">• Tlačené• Ťahané
DOSTUPNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY	<ul style="list-style-type: none">• Základný náter biely• Bronz svetlý• Bronz tmavý• Bronz grafit
ZÁRUBŇA	Hliníková zárubňa je v zloženom stave vystužená rozperami OSB3 o hrúbke 25 mm. Varianta základný náter je pripravená na následné maľovanie ako stena. Bronzové varianty sú dosahované eloxovaním hliníka (elektrolízou) a sú dodávané s dodatočnou ochrannou vrstvou proti poškodeniu pri manipulácii resp., pri montáži.
ČISTENIE	Na správne čistenie produktu používajte neutrálne a neagresívne čistiace prostriedky. NEPOUŽÍVAJTE výrobky na báze chlóru, bielidlá, hydroxid sodný a v žiadnom prípade agresívne výrobky. Ak materiál príde do styku s týmito výrobkami, okamžite ich opláchnite vodou a potom dôkladne osušte. NEPOUŽÍVAJTE brúsne výrobky alebo špongie.
ÚDRŽBA	Je potrebné zabezpečiť aspoň raz ročne dôkladnú kontrolu stavu opotrebenia komponentov, ktoré tvoria rám a dvere, aby sa zaručili technické a funkčné požiadavky: <ul style="list-style-type: none">• Namažte pohyblivé a zatváracie časti kovania dverí.• Skontrolujte, či je kovanie funkčné a bezpečné.
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA POUŽITIE	Vyvarujte sa nešetrnému používaniu výrobku.
PODMIENKY LIKVIDÁCIE	Výrobok so všetkými jeho komponentmi a príslušenstvom sa po likvidácii alebo už nepoužívaní nesmie rozptýliť v prostredí, ale musí sa odovzdať do miestnych systémov likvidácie odpadov v súlade so súčasnými regulačnými nariadeniami.