

ECLISSE SHODŌ POSUVNÉ Jednokřídlé a Dvoukřídlé

Pouzdro pro posuvné jednokřídlé a dvoukřídlé dveře se zalícovanou obložkou do jedné roviny se stěnou

K dispozici verze

1. pro jednokřídlé posuvné dveře do ZDIVA
2. pro jednokřídlé posuvné dveře do SDK
3. pro dvoukřídlé posuvné dveře do ZDIVA
4. pro dvoukřídlé posuvné dveře do SDK

1. ECLISSE SHODŌ POSUVNÉ JEDNOKŘÍDLÉ verze ZDIVO pro zděné příčky

Kovové stavební pouzdro ECLISSE SHODŌ POSUVNÉ JEDNOKŘÍDLÉ z pozinkovaného plechu pro posuvné dveře se zalícovanými obložkami do jedné roviny se stěnou, určené k zabudování do zděné příčky. Konstrukce složená z kapsy ze svislých a vodorovných vyztužených profilů s bodově profilovaným plechem, pokrytá sítí z vroubkovaného drátu s oky (50x25 mm), vrchní držák kolejnice s odnímatelnou kolejnici (patentováno) a dorazovým dílem. Dodáváno s robustní montážní rozpěrou k vyrovnaní pouzdra. Dodává se s distančními rozpěrami z OSB3 tl. 25 mm, aby bylo zaručeno správné vyrovnaní rámu při instalaci. Obvod průchodu tvarovaný pro přímé uchycení zárubní s patentovaným systémem Easy Fit. Součástí pouzdra je montážní krabice s prvky k instalaci dveří. Pro dokončenou tloušťku zděné stěny 108/125/150 mm s vnitřním rozměrem 54 mm. Vhodné pro instalaci posuvných dveří o maximální hmotnosti 100 kg (150 kg na vyžádání).

Rozměry čistého průchodu: L _____ mm x H _____ mm

2. ECLISSE SHODŌ POSUVNÉ JEDNOKŘÍDLÉ verze SDK pro sádkartonové stěny

Kovové stavební pouzdro ECLISSE SHODŌ POSUVNÉ JEDNOKŘÍDLÉ z pozinkovaného plechu pro posuvné dveře bez obložky, zalícované do jedné roviny se stěnou, určené k zabudování do sádkartonové stěny. Otevřená konstrukce složená z kapsy s předvrtanými vodorovnými omega profily a zámkovým montážním systémem, vrchní držák kolejnice s odnímatelnou kolejnici (patentováno) a dorazovým dílem. Dodáváno s robustní montážní rozpěrou k vyrovnaní pouzdra. Dodává se s distančními rozpěrami z OSB3 tl. 25 mm, aby bylo zaručeno správné vyrovnaní rámu při instalaci. Obvod průchodu tvarovaný pro přímé uchycení zárubní s patentovaným systémem Easy Fit. Součástí pouzdra je montážní krabice s prvky k instalaci dveří. Pro dokončenou tloušťku SDK stěny 125/150 mm s vnitřním rozměrem 54/79 mm. Vhodné pro instalaci posuvných dveří o maximální hmotnosti 100 kg (150 kg na vyžádání).

Rozměry čistého průchodu: L _____ mm x H _____ mm

3. ECLISSE SHODŌ POSUVNÉ DVOUKŘÍDLÉ verze ZDIVO pro zděné příčky

Kovové stavební pouzdro ECLISSE SHODŌ POSUVNÉ DVOUKŘÍDLÉ z pozinkovaného plechu pro dvoukřídlé posuvné dveře se zalícovanými obložkami do jedné roviny se stěnou, určené k zabudování do zděné příčky. Konstrukce složená z kapsy ze svislých a vodorovných vyztužených profilů s bodově profilovaným plechem, pokrytá sítí z vroubkovaného drátu s oky (50x25 mm), vrchní držák kolejnice s odnímatelnou kolejnici

Pouzdra pro posuvné dveře a speciální dvevní systémy

(patentováno). Dodáváno s robustní montážní rozpěrou k vyrování pouzdra. Dodává se s distančními rozpěrami z OSB3 tl. 25 mm, aby bylo zaručeno správné vyrovnaní rámu při instalaci. Obvod průchodu tvarovaný pro přímé uchycení zárubní s patentovaným systémem Easy Fit. Součástí pouzdra jsou 2 montážní krabičky s prvky k instalaci dveří. Pro dokončenou tloušťku zděné stěny 108/125/150 mm s vnitřním rozměrem 54 mm. Vhodné pro instalaci posuvných dveří o maximální hmotnosti 100 kg (150 kg na vyžádání).

Rozměry čistého průchodu: L _____ mm x H _____ mm

4. ECLISSE SHODŮ POSUVNÉ DVOUKŘÍDLÉ verze SDK pro sádkartonové stěny

Kovové stavební pouzdro ECLISSE SHODŮ POSUVNÉ DVOUKŘÍDLÉ z pozinkovaného plechu pro dvoukřídle posuvné dveře bez obložky, zalícované do jedné roviny se stěnou, určené k zabudování do sádkartonové stěny. Otevřená konstrukce složená z kapsy s předvrtanými vodorovnými omega profily a zámkovým montážním systémem, vrchní držák kolejničky s odnímatelnou kolejničkou (patentováno). Dodáváno s robustní montážní rozpěrou k vyrování pouzdra. Dodává se s distančními rozpěrami z OSB3 tl. 25 mm, aby bylo zaručeno správné vyrovnaní rámu při instalaci. Obvod průchodu tvarovaný pro přímé uchycení zárubní s patentovaným systémem Easy Fit. Součástí pouzdra jsou 2 montážní krabičky s prvky k instalaci dveří. Pro dokončenou tloušťku SDK stěny 125/150 mm s vnitřním rozměrem 54/79 mm. Vhodné pro instalaci posuvných dveří o maximální hmotnosti 100 kg (150 kg na vyžádání).

Rozměry čistého průchodu: L _____ mm x H _____ mm

Výrobce ECLISSE S.r.l. poskytuje **12 letou záruku** od data nákupu, která se vztahuje na kovové části z pozinkované oceli nebo hliníku, sadu posuvných vozíků a odnímatelnou kolejničku z eloxované hliníkové slitiny 6060 (10 µm) u stavebních pouzder pro posuvné dveře a na eloxované hliníkové kovové části zárubně pro otočné dveře určené pro technické a estetické prostory. Na všechny ostatní produkty prodávané společností ECLISSE se vztahuje zákonná záruka.

Patentovaná odnímatelná kolejnička je vyrobena z hliníku slitiny 6060 (norma UNI9006/1) s povrchovou úpravou ponorného anodického lakování s tepelným ošetřením T5, které zaručuje vedle dlouhé životnosti ve vlhkých prostorech také velmi tvrdý povrch zajišťující lepší schopnost vedení vozíčků v kolejničce.

Výrobce ECLISSE S.r.l. podrobila některé modely stavebních pouzder série dobrovolných testů CSI S.p.a., zaměřených na certifikaci jejich konstrukční kvality. Zejména **pojezdové vozíky ECLISSE s kuličkovými ložisky** s nosností 100 kg (4 kolečka) a 150 kg (8 koleček) byly podrobeny testům v souladu s normou UNI EN 1527 a neprošly významnými změnami po 100 000 cyklech otevření a uzavření. Získali také maximální úroveň odolnosti proti korozi (stupeň 4) po 240 hodinách v komoře se solnou mlhou (95% vlhkost, 5% roztok NaCl) podle testů v souladu s normou UNI EN 1670.

Pouzdra pro posuvné dveře a speciální dveřní systémy

ECLISSE ČR, s.r.o. – Líšnická 360, 252 03 Řitka
Tel. +420 286 888 913 • Mob. +420 603 453 645 • info@eclisse.cz • www.eclisse.cz