

ECLISSE 40

Šikmá zárubňa pre otočné dvere zapustené do steny

K dispozícii sú verzie

1. pre jednokrídlové otočné dvere do murovaných alebo sadrokartónových stien
2. pre dvojkrídlové otočné dvere do murovaných alebo sadrokartónových stien

1. ECLISSE 40

univerzálna dverová zárubňa do murovaných a sadrokartónových stien

Zárubňa ECLISSE 40 z eloxovaného hliníka so sklonom 40° pre otočné dvere zapustené do steny, vo verzii TLAČIŤ (otváranie smerom von; od seba) alebo ŤAHAŤ (otváranie smerom dovnútra; k sebe), s pravým alebo ľavým smerom otvárania. Je vyrobená z extrudovaného hliníka (hmotnosť profilu: približne 3,5 kg/m pri zárubni pre dokončenú hrúbku steny 125 mm), eloxovaná proti oxidácii a následne lakovaná v rôznych farbách alebo opatrená základným náterom primer na podporu príľnavosti farby. Je určená pre dokončené hrúbky steny 100/108/125/150 mm. Dodáva sa vopred zmontovaná, aby bola počas montáže zaručená pravouhlosť rámu, s dištančnými rozperami z OSB3 s hrúbkou 25 mm, nastaviteľnými kotviacimi sponami na montáž do murovaných stien, plastovými krytkami a kartónovou ochranou proti znečisteniu alebo poškrabaniu na stavbe a kovovou ochranou, ktorá chráni lôžko závesu pred omietkou a stierkou (pri verzii TLAČIŤ).

K dispozícii je aj verzia bez horného profilu zárubne (na montáž dverí v jednej rovine so stropom).

Rozmery čistého priechodu: L _____ mm x H _____ mm

2. ECLISSE 40 DVOJKRÍDLOVÉ

univerzálna dverová zárubňa do murovaných a sadrokartónových stien

Zárubňa ECLISSE 40 DVOJKRÍDLOVÉ z eloxovaného hliníka so sklonom 40° pre otočné dvere zapustené do steny, vo verzii TLAČIŤ (otváranie smerom von; od seba) alebo ŤAHAŤ (otváranie smerom dovnútra; k sebe), s pravým alebo ľavým smerom otvárania (druhé krídlo je fixné). Je vyrobená z extrudovaného hliníka (hmotnosť profilu: približne 3,5 kg/m pri zárubni pre dokončenú hrúbku steny 125 mm), eloxovaná proti oxidácii a následne lakovaná v rôznych farbách alebo opatrená základným náterom primer na podporu príľnavosti farby. Je určená pre dokončené hrúbky steny 100/108/125/150 mm. Dodáva sa vopred zmontovaná, aby bola počas montáže zaručená pravouhlosť rámu, s dištančnými rozperami z OSB3 s hrúbkou 25 mm, nastaviteľnými kotviacimi sponami na montáž do murovaných stien, plastovými krytkami a kartónovou ochranou proti znečisteniu alebo poškrabaniu na stavbe a kovovou ochranou, ktorá chráni lôžko závesu pred omietkou a stierkou (pri verzii TLAČIŤ).

Rozmery čistého priechodu: L _____ mm x H _____ mm

Výrobca ECLISSE S.r.l. poskytuje 12-ročnú záruku odo dňa nákupu, ktorá sa vzťahuje na kovové časti z pozinkovanej ocele alebo hliníka, súpravu pojazďových vozíkov a odnímateľnú kofajnicu z eloxovanej hliníkovej zliatiny 6060 (10 µm) pri stavebných puzdriach pre posuvné dvere a na eloxované hliníkové kovové časti zárubní pre otočné dvere určené pre technické a estetické priestory. Na všetky ostatné výrobky predávané spoločnosťou ECLISSE sa vzťahuje zákonná záruka.

Dizajn inovatívnej zárubne ECLISSE 40 bol ocenený v súťaži Red Dot Design Award, kde kolekcia ECLISSE 40 Collection získala ocenenie v kategórii Product Design 2020 a bola vybraná do ADI Design Index 2020, prípravnej fázy na udelenie XXVII ADI Compasso d'Oro.

Puzdrá pre posuvné dvere a špeciálne dverné systémy

ECLISSE Slovakia, s.r.o. - Zvolenská cesta 23, 974 05 Banská Bystrica
Tel. 048 416 07 00 • eclisse@eclisse.sk • www.eclisse.sk