

ECLISSE CLASSIC Acoustic

Systém pre posuvné jednokrídlové dvere s obložkou s akustickým útlmom

ECLISSE CLASSIC ACOUSTIC

Modelová súprava ECLISSE CLASSIC ACOUSTIC na akustickú izoláciu posuvných dverí s obložkou, pozostávajúca zo zvukovoizolačného dverného krídla s hrúbkou 40 mm v surovej dyhe orech Tanganika alebo v matne lakovanom odtieni RAL, obložiek už vyfrézovaných na osadenie akustického obvodového tesnenia, hornej výklopnej tesniacej lišty, spodného padacieho prahu a magnetov. Zníženie hluku o 38 dB (-1; -3) je certifikované podľa skúšobnej normy UNI EN ISO 10140-2 a klasifikačnej normy UNI EN ISO 717-1.

Súpravu možno použiť pre modely puzdier z radu CLASSIC: ECLISSE Jednokrídlové (okrem hrúbky 100 mm), ECLISSE LUCE Jednokrídlové a ECLISSE EWOLUTO Jednokrídlové, v šírkach od 600 do 1000 mm a výškach od 2000 do 2400 mm.

Rozmery svetlého priechodu: L _____ mm x H _____ mm

Výrobca ECLISSE S.r.l. poskytuje 12-ročnú záruku odo dňa nákupu, ktorá sa vzťahuje na kovové časti z pozinkovanej ocele alebo hliníka, súpravu pojazďových vozíkov a odnímateľnú koľajnicu z eloxovanej hliníkovej zliatiny 6060 (10 µm) pri stavebných puzdriach pre posuvné dvere a na eloxované hliníkové kovové časti zárubne pre otočné dvere určené pre technické a estetické priestory. Na všetky ostatné výrobky predávané spoločnosťou ECLISSE sa vzťahuje zákonná záruka.

Patentovaná odnímateľná koľajnica je vyrobená z hliníkovej zliatiny 6060 (norma UNI9006/1) s povrchovou úpravou ponorným anodickým lakovaním a tepelným spracovaním T5, ktoré okrem dlhej životnosti vo vlhkých priestoroch zaručuje aj veľmi tvrdý povrch zabezpečujúci lepšie vedenie vozíkov v koľajnici.

Výrobca ECLISSE S.r.l. podrobil niektoré modely stavebných puzdier sérii dobrovoľných skúšok CSI S.p.A. zameraných na certifikáciu ich konštrukčnej kvality. Najmä pojazďové vozíky ECLISSE s guľôčkovými ložiskami s nosnosťou 100 kg (4 kolieska) a 150 kg (8 koliesok) boli testované v súlade s normou UNI EN 1527 a ani po 100 000 cykloch otvorenia a zatvorenia nevykazovali významné zmeny. Dosiahli tiež najvyššiu úroveň odolnosti proti korózii (stupeň 4) po 240 hodinách v komore so soľnou hmlou (95 % vlhkosť, 5 % roztok NaCl) podľa skúšok v súlade s normou UNI EN 1670.

[Puzdrá pre posuvné dvere a špeciálne dverné systémy](#)

ECLISSE Slovakia, s.r.o. - Zvolenská cesta 23 - 974 05 Banská Bystrica
Telefón: 048 - 4160700 - eclisse@eclisse.sk - www.eclisse.sk