

ECLISSE CLASSIC Jednokrídlové

Stavebné puzdro pre jednokrídlové posuvné dvere s obložkou

K dispozícii sú verzie

1. pre jednokrídlové posuvné dvere do MURIVA
2. pre jednokrídlové posuvné dvere do SADROKARTÓNU

1. ECLISSE CLASSIC JEDNOKRÍDLOVÉ verzia MURIVO

pre murované priečky

Kovové stavebné puzdro ECLISSE CLASSIC JEDNOKRÍDLOVÉ z pozinkovaného plechu pre posuvné dvere s obložkou, určené na zabudovanie do murovanej priečky. Konštrukciu tvorí kapsa zo zvislých a vodorovných vystužených profilov s bodovo profilovaným plechom, pokrytá sieťou z vrúbkovaného drôtu s okami (50 x 25 mm), horný držiak koľajnice s odnímateľnou koľajnicou (patentované) a dorazovým dielom. Dodáva sa s montážnymi rozperami (výrobky zmontované vo výrobe navyše s robustnou rozperou na vyrovnanie puzdra a výsuvným plechom pod dverami). Súčasťou puzdra je montážna krabička s prvkami na inštaláciu dverí. Pre dokončenú hrúbku murovanej steny 100/108/125/145/150 mm s vnútorným rozmerom 54/72/89/109/114 mm. Vhodné pre posuvné dvere s maximálnou hmotnosťou 100 kg (150 kg na vyžiadanie).

Rozmery čistého priechodu: L _____ mm x H _____ mm

2. ECLISSE CLASSIC JEDNOKRÍDLOVÉ verzia SADROKARTÓN

pre sadrokartónové steny

Kovové stavebné puzdro ECLISSE CLASSIC JEDNOKRÍDLOVÉ z pozinkovaného plechu pre posuvné dvere s obložkou, určené na zabudovanie do sadrokartónovej steny. Otvorenú konštrukciu tvorí kapsa s predvŕtanými vodorovnými omega profilmi a zámkovým montážnym systémom KLIK-KIT (pri štandardných rozmeroch; pri atypických rozmeroch verzia na zoskrutkovanie), horný držiak koľajnice s odnímateľnou koľajnicou (patentované) a dorazovým dielom. Súčasťou puzdra je montážna krabička s prvkami na inštaláciu dverí. Pre dokončenú hrúbku sadrokartónovej steny 100/125 mm s vnútorným rozmerom 54/79 mm. Vhodné pre posuvné dvere s maximálnou hmotnosťou 100 kg (150 kg na vyžiadanie).

Rozmery čistého priechodu: L _____ mm x H _____ mm

Výrobca ECLISSE S.r.l. poskytuje 12-ročnú záruku od dátumu nákupu, ktorá sa vzťahuje na kovové časti z pozinkovanej ocele alebo hliníka, súpravu pojazďových vozíkov a odnímateľnú koľajnicu z eloxovanej hliníkovej zliatiny 6060 (10 µm) pri stavebných puzdách pre posuvné dvere a na eloxované hliníkové kovové časti zárubne pre otočné dvere určené pre technické a estetické priestory. Na všetky ostatné výrobky predávané spoločnosťou ECLISSE sa vzťahuje zákonná záruka.

Patentovaná odnímateľná koľajnica je vyrobená z hliníkovej zliatiny 6060 (norma UNI 9006/1), s povrchovou úpravou ponornou anodickou oxidáciou a tepelným spracovaním T5. Okrem dlhej životnosti vo vlhkých priestoroch zaručuje veľmi tvrdý povrch, ktorý zabezpečuje lepšie vedenie vozíkov v koľajnici.

Výrobca ECLISSE S.r.l. podrobil niektoré modely stavebných puzdiel série dobrovoľných skúšok CSI S.p.A. zameraných na certifikáciu ich konštrukčnej kvality. Pojazdové vozíky ECLISSE s guľôčkovými ložiskami a nosnosťou 100 kg (4 kolieska) a 150 kg (8 koliesok) boli skúšané podľa normy UNI EN 1527 a po 100 000 cykloch otvorenia a zatvorenia nevykazovali významné zmeny. Dosiahli tiež maximálnu úroveň odolnosti proti korózii (stupeň 4) po 240 hodinách v komore so soľnou hmlou (95 % vlhkosť, 5 % roztok NaCl) podľa normy UNI EN 1670.

Stavebné puzdrá pre posuvné dvere a špeciálne dverové systémy

ECLISSE Slovakia, s.r.o. - Zvolenská cesta 23 - 974 05 Banská Bystrica

Tel. 048 416 07 00 • eclisse@eclisse.sk • www.eclisse.sk