

ECLISSE CLASSIC LUCE Jednokrídlové a Dvojkrídlové

Stavebné puzdro pre jednokrídlové alebo dvojkrídlové posuvné dvere s obložkou, určené na inštaláciu elektroinštalčných krabíc a vedenie elektroinštalácie

K dispozícii sú verzie

1. pre jednokrídlové posuvné dvere do MURIVA
2. pre jednokrídlové posuvné dvere do SADROKARTÓNU
3. pre dvojkrídlové posuvné dvere do MURIVA
4. pre dvojkrídlové posuvné dvere do SADROKARTÓNU

1. ECLISSE CLASSIC LUCE JEDNOKRÍDLOVÉ verzia MURIVO

pre murované priečky

Kovové stavebné puzdro ECLISSE CLASSIC LUCE JEDNOKRÍDLOVÉ z pozinkovaného plechu pre posuvné dvere s obložkou, určené na zabudovanie do murovanej priečky. Konštrukciu tvorí kapsa zo zvislých a vodorovných vystužených profilov s bodovo profilovaným plechom, pokrytá sieťou z vrúbkovaného drôtu s okami (50 x 25 mm), horný držiak koľajnice s odnímateľnou koľajnicou (patentované) a dorazovým dielom. Dodáva sa s montážnymi rozperami. Kapsa puzdra je vybavená vnútornými kanálmi na vedenie elektroinštalácie, ktoré nebránia posuvu dverného krídla, a plechom s perforovanými otvormi na osadenie 5 elektroinštalčných krabíc na každej strane (podľa voľby koncového používateľa). Súčasťou puzdra je montážna krabička s prvkami na inštaláciu dverí. Pre dokončenú hrúbku murovanej steny 150 mm s vnútorným rozmerom 64 mm. Vhodné pre posuvné dvere s maximálnou hmotnosťou 100 kg (150 kg na vyžiadanie).

Rozmery čistého priechodu: L _____ mm x H _____ mm

2. ECLISSE CLASSIC LUCE JEDNOKRÍDLOVÉ verzia SADROKARTÓN

pre sadrokartónové steny

Kovové stavebné puzdro ECLISSE CLASSIC LUCE JEDNOKRÍDLOVÉ z pozinkovaného plechu pre posuvné dvere s obložkou, určené na zabudovanie do sadrokartónovej steny. Otvorenú konštrukciu tvorí kapsa s predvrtanými vodorovnými omega profilmi, horný držiak koľajnice s odnímateľnou koľajnicou (patentované) a dorazovým dielom. Kapsa puzdra je vybavená vnútornými kanálmi na vedenie elektroinštalácie, ktoré nebránia posuvu dverného krídla, a priamym osadením elektroinštalčných krabíc. Súčasťou puzdra je montážna krabička s prvkami na inštaláciu dverí. Pre dokončenú hrúbku sadrokartónovej steny 150 mm s vnútorným rozmerom 62 mm. Vhodné pre posuvné dvere s maximálnou hmotnosťou 100 kg (150 kg na vyžiadanie).

Rozmery čistého priechodu: L _____ mm x H _____ mm

3. ECLISSE CLASSIC LUCE DVOJKRÍDLOVÉ verzia MURIVO

pre murované priečky

Kovové stavebné puzdro ECLISSE CLASSIC LUCE DVOJKRÍDLOVÉ z pozinkovaného plechu pre dvojkrídlové posuvné dvere s obložkou, určené na zabudovanie do murovanej priečky. Konštrukciu tvorí kapsa zo zvislých a vodorovných vystužených profilov s bodovo profilovaným plechom, pokrytá sieťou z vrúbkovaného drôtu s okami (50 x 25 mm), horný držiak koľajnice s odnímateľnou koľajnicou (patentované). Dodáva sa s montážnymi rozperami.

Stavebné puzdrá pre posuvné dvere a špeciálne dverové systémy

ECLISSE Slovakia, s.r.o. - Zvolenská cesta 23 - 974 05 Banská Bystrica

Tel. 048 416 07 00 • eclisse@eclisse.sk • www.eclisse.sk

Kapsa puzdra je vybavená vnútornými kanálmi na vedenie elektroinštalácie, ktoré nebránia posuvu dverného krídla, a plechom s perforovanými otvormi na osadenie 5 elektroinštalčných krabíc na každej strane (podľa voľby koncového používateľa). Súčasťou puzdra sú 2 montážne krabičky s prvkami na inštaláciu dverí. Pre dokončenú hrúbku murovanej steny 150 mm s vnútorným rozmerom 64 mm. Vhodné pre dvojkrídlové posuvné dvere proti sebe s maximálnou hmotnosťou 100 kg (150 kg na vyžiadanie).

Rozmery čistého priechodu: L _____ mm x H _____ mm

4. ECLISSE CLASSIC LUCE DVOJKRÍDLOVÉ verzia SADROKARTÓN pre sadrokartónové steny

Kovové stavebné puzdro ECLISSE CLASSIC LUCE DVOJKRÍDLOVÉ z pozinkovaného plechu pre dvojkrídlové posuvné dvere s obložkou, určené na zabudovanie do sadrokartónovej steny. Otvorenú konštrukciu tvorí kapsa s predvrtanými vodorovnými omega profilmi a horný držiak koľajnice s odnímateľnou koľajnicou (patentované). Kapsa puzdra je vybavená vnútornými kanálmi na vedenie elektroinštalácie, ktoré nebránia posuvu dverného krídla, a priamym osadením elektroinštalčných krabíc. Súčasťou puzdra sú 2 montážne krabičky s prvkami na inštaláciu dverí. Pre dokončenú hrúbku sadrokartónovej steny 150 mm s vnútorným rozmerom 62 mm. Vhodné pre dvojkrídlové posuvné dvere proti sebe s maximálnou hmotnosťou 100 kg (150 kg na vyžiadanie).

Rozmery čistého priechodu: L _____ mm x H _____ mm

Výrobca ECLISSE S.r.l. poskytuje 12-ročnú záruku od dátumu nákupu, ktorá sa vzťahuje na kovové časti z pozinkovanej ocele alebo hliníka, súpravu pojazďových vozíkov a odnímateľnú koľajnicu z eloxovanej hliníkovej zliatiny 6060 (10 µm) pri stavebných puzdách pre posuvné dvere a na eloxované hliníkové kovové časti zárubne pre otočné dvere určené pre technické a estetické priestory. Na všetky ostatné výrobky predávané spoločnosťou ECLISSE sa vzťahuje zákonná záruka.

Vďaka systému ECLISSE LUCE možno elektroinštalčné krabice inštalovať priamo na kapsu puzdra, zatiaľ čo káble vedú vo vnútri, bez potreby budovať falošné steny, ktoré zväčšujú hrúbku. Svetelné body, vypínače a elektrické zásuvky zostávajú v blízkosti dverí, čo je obzvlášť dôležitý detail pri dvojkrídlovej verzii.

Puzdrá LUCE sa sériovo dodávajú so špeciálnymi obdĺžnikovými elektroinštalčnými krabicami ECLISSE so zníženou hĺbkou 40 mm. Na Slovensku sa však častejšie používajú okrúhle elektroinštalčné krabice, ktoré nie sú súčasťou balenia.

Patentovaná odnímateľná koľajnica je vyrobená z hliníkovej zliatiny 6060 (norma UNI 9006/1), s povrchovou úpravou ponornou anodickou oxidáciou a tepelným spracovaním T5. Okrem dlhej životnosti vo vlhkých priestoroch zaručuje veľmi tvrdý povrch, ktorý zabezpečuje lepšie vedenie vozíkov v koľajnici.

Výrobca ECLISSE S.r.l. podrobil niektoré modely stavebných puzdiel série dobrovoľných skúšok CSI S.p.A. zameraných na certifikáciu ich konštrukčnej kvality. Pojazdové vozíky ECLISSE s guľôčkovými ložiskami a nosnosťou 100 kg (4 kolieska) a 150 kg (8 koliesok) boli skúšané podľa normy UNI EN 1527 a po 100 000 cykloch otvorenia a zatvorenia nevykazovali významné zmeny. Dosiahli tiež maximálnu úroveň odolnosti proti korózii (stupeň 4) po 240 hodinách v komore so soľnou hmlou (95 % vlhkosť, 5 % roztok NaCl) podľa normy UNI EN 1670.