

ECLISSE CLASSIC Teleskop a Teleskop proti sebe

Puzdro pre dvojkrídlové paralelne posuvné dvere s obložkou a puzdro pre dvojkrídlové paralelne posuvné dvere proti sebe s obložkou

K dispozícii verzie

1. pre dvojkrídlové paralelne posuvné dvere do MURIVA
2. pre dvojkrídlové paralelne posuvné dvere do SDK
3. pre dvojkrídlové paralelne posuvné dvere proti sebe do MURIVA
4. pre dvojkrídlové paralelne posuvné dvere proti sebe do SDK

1. ECLISSE CLASSIC TELESKOP verzia MURIVO

pre murované priečky

Kovové stavebné puzdro ECLISSE CLASSIC TELESKOP z pozinkovaného plechu pre dvojkrídlové paralelne posuvné dvere s obložkou, určené na zabudovanie do murovanej priečky. Konštrukcia pozostáva z kapsy so zvislými a vodorovnými vystuženými profilmi s bodovo profilovaným plechom, pokrytej sieťou z vrúbkovaného drôtu s okami (50 x 25 mm), horného držiaka koľajnice s odnímateľnou koľajnicou (patentované) a dorazového dielu. Dodáva sa s montážnymi rozperami. Súčasťou puzdra sú 2 montážne krabičky s prvkami na montáž dverí. Pre dokončenú hrúbku murovanej steny 150/180/205 mm s vnútorným rozmerom 114/134/158 mm. Vhodné na montáž posuvných dverí s maximálnou hmotnosťou 100 kg.

Rozmery čistého priechodu: L _____ mm x H _____ mm

2. ECLISSE CLASSIC TELESKOP verzia SDK

pre sadrokartónové steny

Kovové stavebné puzdro ECLISSE CLASSIC TELESKOP z pozinkovaného plechu pre dvojkrídlové paralelne posuvné dvere s obložkou, určené na zabudovanie do sadrokartónovej steny. Otvorená konštrukcia pozostáva z kapsy s predvrtanými vodorovnými omega profilmi, horného držiaka koľajnice s odnímateľnou koľajnicou (patentované) a dorazového dielu. Súčasťou puzdra sú 2 montážne krabičky s prvkami na montáž dverí. Pre dokončenú hrúbku SDK steny 150/180/205 mm s vnútorným rozmerom 103/134/158 mm. Vhodné na montáž posuvných dverí s maximálnou hmotnosťou 100 kg.

Rozmery čistého priechodu: L _____ mm x H _____ mm

3. ECLISSE CLASSIC TELESKOP proti sebe verzia MURIVO

pre murované priečky

Kovové stavebné puzdro ECLISSE CLASSIC TELESKOP PROTI SEBE z pozinkovaného plechu pre zdvojené dvojkrídlové paralelne posuvné dvere s obložkou, určené na zabudovanie do murovanej priečky. Konštrukcia pozostáva z kapsy so zvislými a vodorovnými vystuženými profilmi s bodovo profilovaným plechom, pokrytej sieťou z vrúbkovaného drôtu s okami (50 x 25 mm), horného držiaka koľajnice s odnímateľnou koľajnicou (patentované) a dorazového dielu. Súčasťou puzdra sú 4 montážne krabičky s prvkami na montáž dverí. Dodáva sa s montážnymi rozperami. Pre dokončenú hrúbku murovanej steny 150/180/205 mm s vnútorným rozmerom 114/134/158 mm. Vhodné na montáž posuvných dverí s maximálnou hmotnosťou 100 kg.

Rozmery čistého priechodu: L _____ mm x H _____ mm

4. ECLISSE CLASSIC TELESKOP proti sebe verzia SDK pre sadrokartónové steny

Kovové stavebné puzdro ECLISSE CLASSIC TELESKOP PROTI SEBE z pozinkovaného plechu pre zdvojené dvojkrídlové paralelne posuvné dvere s obložkou, určené na zabudovanie do sadrokartónovej steny. Otvorená konštrukcia pozostáva z kapsy s predvŕtanými vodorovnými omega profilmi, horného držiaka koľajnice s odnímateľnou koľajnicou (patentované) a dorazového dielu. Súčasťou puzdra sú 4 montážne krabičky s prvkami na montáž dverí. Pre dokončenú hrúbku SDK steny 150/180/205 mm s vnútorným rozmerom 103/134/158 mm. Vhodné na montáž posuvných dverí s maximálnou hmotnosťou 100 kg.

Rozmery čistého priechodu: L _____ mm x H _____ mm

Výrobca ECLISSE S.r.l. poskytuje **12-ročnú záruku** od dátumu nákupu, ktorá sa vzťahuje na kovové časti z pozinkovanej ocele alebo hliníka, súpravu posuvných vozíkov a odnímateľnú koľajnicu z eloxovanej hliníkovej zliatiny 6060 (10 µm) pri stavebných puzdrách pre posuvné dvere a na eloxované hliníkové kovové časti zárubne pre otočné dvere určené do technických a estetických priestorov. Na všetky ostatné produkty predávané spoločnosťou ECLISSE sa vzťahuje zákonná záruka.

Patentovaná odnímateľná koľajnica je vyrobená z hliníkovej zliatiny 6060 (norma UNI 9006/1) s povrchovou úpravou ponorným anodickým eloxovaním a tepelným spracovaním T5, ktoré okrem dlhej životnosti vo vlhkých priestoroch zaručuje aj veľmi tvrdý povrch zabezpečujúci lepšie vedenie vozíkov v koľajnici.

Výrobca ECLISSE S.r.l. podrobil niektoré modely stavebných puzdiel série dobrovoľných skúšok CSI S.p.A., zameraných na certifikáciu ich konštrukčnej kvality. Najmä **pojzdové vozíky ECLISSE s guľôčkovými ložiskami** s nosnosťou 100 kg (4 kolieska) a 150 kg (8 koliesok) boli testované v súlade s normou UNI EN 1527 a po 100 000 cykloch otvorenia a zatvorenia nevykázali významné zmeny. Dosiahli tiež maximálnu úroveň odolnosti proti korózii (stupeň 4) po 240 hodinách v komore so soľnou hmlou (95 % vlhkosť, 5 % roztok NaCl) podľa skúšok v súlade s normou UNI EN 1670.