

ECLISSE CLASSIC Zákryt

Puzdro pre dvojce posuvné dvere s obložkami do jednej steny uprostred

K dispozícii sú verzie

1. pre dvojce posuvné dvere do MURIVA
2. pre dvojce posuvné dvere do SDK

1. ECLISSE CLASSIC ZÁKRYT verzia MURIVO

pre murované priečky

Kovové stavebné puzdro ECLISSE CLASSIC ZÁKRYT z pozinkovaného plechu pre dvojce posuvné dvere s obložkami do jednej steny uprostred, určené na zabudovanie do murovanej priečky. Konštrukcia sa skladá z kapsy so zvislými a vodorovnými vystuženými profilmi a bodovo profilovaným plechom, pokrytej sieťou z vrúbkovaného drôtu s okami (50 × 25 mm), horného držiaka koľajnice s odnímateľnou koľajnicou (patentované) a dorazového dielu. Dodáva sa s montážnymi rozperami. Súčasťou puzdra sú 2 montážne krabičky s prvkami na inštaláciu dverí. Pre dokončenú hrúbku murovanej steny 175/225 mm s vnútorným rozmerom 54 + 54/79 + 79 mm. Vhodné na inštaláciu posuvných dverí s maximálnou hmotnosťou 100 kg.

Rozmery svetlého priechodu: L _____ mm x H _____ mm

2. ECLISSE CLASSIC ZÁKRYT verzia SDK

pre sadrokartónové steny

Kovové stavebné puzdro ECLISSE CLASSIC ZÁKRYT z pozinkovaného plechu pre dvojce posuvné dvere s obložkami do jednej steny uprostred, určené na zabudovanie do sadrokartónovej steny. Otvorená konštrukcia sa skladá z kapsy s predvrtanými vodorovnými omega profilmi, horného držiaka koľajnice s odnímateľnou koľajnicou (patentované) a dorazového dielu. Súčasťou puzdra sú 2 montážne krabičky s prvkami na inštaláciu dverí. Pre dokončenú hrúbku SDK steny 175/225 mm s vnútorným rozmerom 54 + 54/79 + 79 mm. Vhodné na inštaláciu posuvných dverí s maximálnou hmotnosťou 100 kg.

Rozmery svetlého priechodu: L _____ mm x H _____ mm

Výrobca ECLISSE S.r.l. poskytuje 12-ročnú záruku odo dňa nákupu, ktorá sa vzťahuje na kovové časti z pozinkovanej ocele alebo hliníka, súpravu pojazďových vozíkov a odnímateľnú koľajnicu z eloxovanej hliníkovej zliatiny 6060 (10 µm) pri stavebných puzdách pre posuvné dvere a na eloxované hliníkové kovové časti zárubne pre otočné dvere určené pre technické a estetické priestory. Na všetky ostatné výrobky predávané spoločnosťou ECLISSE sa vzťahuje zákonná záruka.

Patentovaná odnímateľná koľajnica je vyrobená z hliníkovej zliatiny 6060 (norma UNI9006/1) s povrchovou úpravou ponorným anodickým lakovaním a tepelným spracovaním T5, ktoré okrem dlhej životnosti vo vlhkých priestoroch zaručuje aj veľmi tvrdý povrch zabezpečujúci lepšie vedenie vozíkov v koľajnici.

Výrobca ECLISSE S.r.l. podrobil niektoré modely stavebných puzdiel série dobrovoľných skúšok CSI S.p.A. zameraných na certifikáciu ich konštrukčnej kvality. Najmä pojazďové vozíky ECLISSE s guľôčkovými ložiskami s nosnosťou 100 kg (4 kolieska) a 150 kg (8 koliesok) boli testované v súlade s normou UNI EN 1527 a ani po 100 000 cykloch otvorenia a zatvorenia nevykazovali významné zmeny. Dosiahli tiež najvyššiu úroveň odolnosti proti korózii (stupeň 4) po 240 hodinách v komore so soľnou hmlou (95 % vlhkosť, 5 % roztok NaCl) podľa skúšok v súlade s normou UNI EN 1670.

Puzdrá pre posuvné dvere a špeciálne dverné systémy