

ECLISSE SYNTESIS BATTENTE Jednokrídlové a Dvojkřídlové

Skrytá zárubňa pre otočné dvere

K dispozícii sú verzie:

1. pre jednokrídlové otočné dvere do MURIVA alebo SDK
2. pre dvojkřídlové otočné dvere do MURIVA alebo SDK

1. ECLISSE SYNTESIS BATTENTE JEDNOKRÍDLOVÉ

univerzálna skrytá zárubňa pre otočné dvere do murovaných priečok alebo sadrokartónových stien

Eloxovaný hliníkový rám ECLISSE SYNTESIS BATTENTE JEDNOKRÍDLOVÉ pre jednokrídlové otočné dvere zapustené do jednej roviny so stenou, vo verzii TLAČIŤ (otváranie von; od seba) alebo ŤAHAŤ (otváranie dovnútra; k sebe), s pravým alebo ľavým smerom otvárania. Je vyrobený z extrudovaného hliníka (hmotnosť profilu: približne 2 kg/m), eloxovaný proti oxidácii a opatrený základným náterom na podporu príľnavosti farby. Dodáva sa s dištančnými rozperami z OSB3 hrúbky 25 mm, ktoré zaručujú správne vyrovnanie rámu počas inštalácie, nastaviteľnými kotviacimi sponami na montáž do murovaných stien, špeciálnymi otvormi na montáž pomocou skrutiek do sadrokartónových stien, plastovou ochranou proti nečistotám a poškrabaniu na stavbe a kovovou ochranou, ktorá chráni lôžko závesu pred omietkou a tmelom (pri verzii ŤAHAŤ).

K dispozícii je aj verzia bez horného profilu (na inštaláciu dverí v jednej rovine so stropom), so šikmým horným profilom (do podkrovia a pod schody) a s akustickou súpravou (na akustickú izoláciu medzi susediacimi miestnosťami).

Rozmery čistého priechodu: L _____ mm x H _____ mm

2. ECLISSE SYNTESIS BATTENTE DVOJKRÍDLOVÉ

univerzálna skrytá zárubňa pre otočné dvere do murovaných priečok alebo sadrokartónových stien

Eloxovaný hliníkový rám ECLISSE SYNTESIS BATTENTE DVOJKRÍDLOVÉ pre dvojkřídlové otočné dvere zapustené do jednej roviny so stenou, vo verzii TLAČIŤ (otváranie von; od seba) alebo ŤAHAŤ (otváranie dovnútra; k sebe), s pravým alebo ľavým smerom otvárania (druhé křídlo je pevné). Je vyrobený z extrudovaného hliníka (hmotnosť profilu: približne 2 kg/m), eloxovaný proti oxidácii a opatrený základným náterom na podporu príľnavosti farby. Dodáva sa s dištančnými rozperami z OSB3 hrúbky 25 mm, ktoré zaručujú správne vyrovnanie rámu počas inštalácie, nastaviteľnými kotviacimi sponami na montáž do murovaných stien, špeciálnymi otvormi na montáž pomocou skrutiek do sadrokartónových stien, plastovou ochranou proti nečistotám a poškrabaniu na stavbe a kovovou ochranou, ktorá chráni lôžko závesu pred omietkou a tmelom (pri verzii ŤAHAŤ).

Rozmery čistého priechodu: L _____ mm x H _____ mm

Výrobca ECLISSE S.r.l. poskytuje 12-ročnú záruku odo dňa kúpy, ktorá sa vzťahuje na kovové časti z pozinkovanej ocele alebo hliníka, súpravu pojazďových vozíkov a vyberateľnú koľajnicu z eloxovanej hliníkovej zliatiny 6060 (10 µm) pri stavebných puzdách pre posuvné dvere a na eloxované hliníkové kovové časti zárubní pre otočné dvere určené do technických a estetických priestorov. Na všetky ostatné výrobky predávané spoločnosťou ECLISSE sa vzťahuje zákonná záruka.