

ECLISSE SYNTESIS LINE EI30

Kombinovaný systém bezobložkového puzdra a protipožiarnych posuvných dverí zarovno so stenou

K dispozícii sú verzie:

1. pre jednokrídlové posuvné dvere do MURIVA
2. pre jednokrídlové posuvné dvere do SADROKARTÓNU

1. ECLISSE SYNTESIS LINE EI30 verzia MURIVO pre murované priečky

Systém protipožiarnych posuvných dverí pre bezobložkové puzdrá ECLISSE SYNTESIS EI30 pozostávajúci z týchto prvkov:

- **Kovové stavebné puzdro** ECLISSE SYNTESIS LINE JEDNOKRÍDLOVÉ z pozinkovaného plechu pre posuvné dvere bez obložiek, zarovno so stenou, určené na zabudovanie do murovanej priečky. Konštrukciu tvorí vrečko zo zvislých a vodorovných vystužených profilov s bodovo profilovaným plechom, pokryté sieťou z ryhovaného drôtu s okami (50 x 25 mm), horný držiak koľajnice s vyberateľnou koľajnicou (patentované). Dodáva sa s robustnou montážnou rozperou na vyrovnanie puzdra. Obvod priechodu puzdra z extrudovaného eloxovaného hliníka je pokrytý hrubou živicom na lepšiu príľnavosť jemnej omietky a zabezpečenie plynulého napojenia na stenu. Súčasťou puzdra je montážna škatuľka s prvkami na inštaláciu dverí. Pre dokončenú hrúbku murovanej steny 125 mm s vnútorným rozmerom 54 mm.
- **Dodatočné hliníkové profily** (neomietnuté vo verzii do muriva aj SDK), ktoré sa musia osadiť na dorazový diel a keľové lišty.
- **Dverné krídlo** s hrúbkou 40 mm z ľanovej drevotrieskovej dosky, s voštinovou výplňou, rámom z dvojitého masívu a izolačného materiálu, opláštené MDF doskou s hrúbkou 4 mm. Dodáva sa lakované alebo surové so základným náterom primer, pripravené na natieranie alebo lakovanie.
- **Zámok** AGB Slide Three.
- **Tesnenie** - koextrudované dorazové a teplom napučievajúce tesnenie, ktoré sa aplikuje počas montáže.
- **Samozatváranie** a tlmič ECLISSE BIAS.
- **Aktívny čap** integrovaný do vyberateľnej koľajnice.

Skúšobné postupy sú v súlade s normami UNI EN 1634-1 a UNI EN 1363-1, systém je certifikovaný podľa UNI EN 13501-2 a schválený podľa ministerského výnosu z 21. 6. 2004. Trieda požiarnej odolnosti EI30.

Rozmery čistého priechodu: L _____ mm x H _____ mm

2. ECLISSE SYNTESIS LINE EI30 verzia SDK pre sadrokartónové steny

Systém protipožiarnych posuvných dverí pre bezobložkové puzdrá ECLISSE SYNTESIS EI30 pozostávajúci z týchto prvkov:

- **Kovové stavebné puzdro** ECLISSE SYNTESIS LINE JEDNOKRÍDLOVÉ z pozinkovaného plechu pre posuvné dvere bez obložiek, zarovno so stenou, určené na zabudovanie do sadrokartónovej steny. Otvorenú konštrukciu tvorí vrečko s predvrtanými vodorovnými omega profilmi a zámkovým montážnym systémom KLIK-KIT, horný držiak koľajnice s vyberateľnou koľajnicou (patentované) a dorazovým dielom. Dodáva sa s robustnou montážnou rozperou na vyrovnanie puzdra. Obvod priechodu puzdra z extrudovaného eloxovaného hliníka je pokrytý

Puzdrá pre posuvné dvere a špeciálne dverové systémy

- hrubou živitou na lepšiu priľnavosť jemnej omietky a zabezpečenie plynulého napojenia na stenu. Súčasťou puzdra je montážna škatuľka s prvkami na inštaláciu dverí. Pre dokončenú hrúbku SDK steny 125 mm s vnútorným rozmerom 54 mm.
- **Dodatočné hliníkové profily** (neomietnuté vo verzii do muriva aj SDK), ktoré sa musia osadiť na stojku a preklad.
- **Dverné krídlo** s hrúbkou 40 mm z ľanovej drevotrieskovej dosky, s voštinovou výplňou, rámom z dvojitého masívu a izolačného materiálu, opláštené MDF doskou s hrúbkou 4 mm. Dodáva sa lakované alebo surové so základným náterom primer, pripravené na natieranie alebo lakovanie.
- **Zámok** AGB Slide Three.
- **Tesnenie** - koextrudované dorazové a teplom napučiavajúce tesnenie, ktoré sa aplikuje počas montáže.
- **Samozatváranie** a tlmič ECLISSE BIAS.
- **Aktívny čap** integrovaný do vyberateľnej koľajnice.

Skúšobné postupy sú v súlade s normami UNI EN 1634-1 a UNI EN 1363-1, systém je certifikovaný podľa UNI EN 13501-2 a schválený podľa ministerského výnosu z 21. 6. 2004. Trieda požiarnej odolnosti EI30.

Rozmery čistého priechodu: L _____ mm x H _____ mm

Výrobca ECLISSE S.r.l. poskytuje 12-ročnú záruku odo dňa kúpy, ktorá sa vzťahuje na kovové časti z pozinkovanej ocele alebo hliníka, súpravu pojazďových vozíkov a vyberateľnú koľajnicu z eloxovanej hliníkovej zliatiny 6060 (10 µm) pri stavebných puzdriach pre posuvné dvere a na eloxované hliníkové kovové časti zárubní pre otočné dvere určené do technických a estetických priestorov. Na všetky ostatné výrobky predávané spoločnosťou ECLISSE sa vzťahuje zákonná záruka.

Patentovaná vyberateľná koľajnica je vyrobená z hliníkovej zliatiny 6060 (norma UNI 9006/1) s povrchovou úpravou ponorným anodickým lakovaním a tepelným spracovaním T5, ktoré okrem dlhej životnosti vo vlhkých priestoroch zaručuje aj veľmi tvrdý povrch zabezpečujúci lepšie vedenie vozíkov v koľajnici.

Výrobca ECLISSE S.r.l. podrobil niektoré modely stavebných puzdiel série dobrovoľných skúšok CSI S.p.a. zameraných na certifikáciu ich konštrukčnej kvality. Najmä **pojazdové vozíky ECLISSE s guľôčkovými ložiskami** s nosnosťou 100 kg (4 kolieska) a 150 kg (8 koliesok) boli skúšané v súlade s normou UNI EN 1527 a po 100 000 cykloch otvorenia a zatvorenia nevykázali významné zmeny. Získali tiež najvyššiu úroveň odolnosti proti korózii (stupeň 4) po 240 hodinách v komore so soľnou hmlou (95 % vlhkosť, 5 % roztok NaCl) podľa skúšok v súlade s normou UNI EN 1670.