

PRODUKTOVÝ LIST: AKUSTICKÝ 33 dB PANEL OTOČNÝCH DVERÍ (ECLISSE SYNTESIS®)

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PRODUKTU

Nižšie sú uvedené hlavné vlastnosti komponentov výrobku a materiálov použitých pri jeho výrobe. Pre skutočnosti, ktoré nie sú výslovne uvedené v tomto produktovom liste, sa vychádza z príslušných ustanovení talianskeho spotrebiteľského práva (D.L. 6. septembra 2005, č. 206).

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽA	Odporúčame pozorne si prečítať tento informačný list. Obsahuje dôležité informácie pre správne používanie výrobku.	
PODMIENKY POUŽITIA	• Inštaláciu smie vykonávať iba kvalifikovaný personál. • Vhodné na bežné použitie v interiéri a domácnostiach (dostatočne vetraných a s nízkou vlhkosťou). • Dvere musia byť inštalované v priestoroch bez zadržiavania kvapalín na podlahe alebo stenách.	
ROZMERY ČISTÉHO PRIECHODU	Šírka 600 ÷ 1000 mm Výška 2000 ÷ 2700 mm (pre ďalšie rozmery pozri katalóg)	
ROZMERY DVERNÉHO PANELU	Šírka 616 ÷ 1016 mm Výška 2004 ÷ 2704 mm (pre ďalšie rozmery pozri katalóg)	
AKUSTICKÝ ÚTLM	Dverné panely s výškou H nad 2000 mm sú vybavené nastaviteľným napínacím prvkom, ktorý udržiava panel v trvalom napätí a zabezpečuje jeho dokonalú rovinnosť so stenou. Akustický útlm 33 dB (-1; -3). Na zachovanie akustického výkonu možno použiť iba: kľučku, kľučku s WC uzáverom alebo kľučku s cylindrickou vložkou (riešenia bez priechodného otvoru). Nie je možné použiť samostatné pánty ani skrytý zatvárač dverí. Test vykonaný so správne osadenou zárubňou, priechodom 910 × 2450 mm a kľučkou s WC uzáverom.	
DVERNÉ KRÍDLO (Zloženie)	KRÍDLO S PRIMEROM Dutinkové krídlo s obvodovým rámom zo smrekového dreva 37×35 + 37×35 mm, výplňou z perforovanej drevotriesky, krycími doskami MDF hrúbky 5 mm, lepené za tepla acetovinylom lepidlom. Panel s bielou hranou lepenou tvárnym lepidlom, pripravený na lakovanie alebo maľovanie. Následne je krídlo kalibrované na konečnú hrúbku 45 mm.	LAKOVANÉ KRÍDLO Dutinkové krídlo s obvodovým rámom zo smrekového dreva 37×35 + 37×35 mm, výplňou z perforovanej drevotriesky, krycími doskami MDF hrúbky 5 mm, lepené za tepla acetovinylom lepidlom. Lakovanie svetlými farbami (napr. RAL 9010): • primer na báze polyesterových živíc • UV akrylový lak Lakovanie tmavými a pastelovými farbami: • primer na báze polyesterových živíc • dvojzložkový polyuretánový lak
	Dverný panel: Skladba panelu zabezpečuje zvukovoizolačné vlastnosti. Akustické otočné krídlo má hrúbku 45 mm a štandardne je pripravené na osadenie tesnení, zámku a pántov. Akustické tesnenia: Tesnenia zvislo utesňujú dvere a uzatvárajú všetky medzery. Dorazové tesnenia sú štandardne biele, na požiadanie čierne. Spodné tesnenie: Je vložené do spodnej frézovanej drážky dverného panelu a aktivuje sa pri zatvorení dverí.	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KRÍDLO S PRIMEROM Na tieto modely možno aplikovať interiérovú nástennú farbu alebo pigmentované polyuretánové či vodou riediteľné nátery vhodné na drevené podklady. Pred aplikáciou je vždy potrebné povrch jemne prebrúsiť. Pri použití výrobkov na vodnej báze venujte zvýšenú pozornosť pokynom výrobcu a neprekračujte odporúčané množstvo náteru. Povrchové úpravy (maľovanie alebo lakovanie) musia byť na panel aplikované rovnomerne z oboch strán. Rovnaké zásady platia aj pre tapety. Osobitnú pozornosť venujte času stabilizácie a hrúbke materiálu, ktoré môžu ovplyvniť funkčnosť dverí. Na tapety a podobné povrchy používajte vhodné špeciálne lepidlá. Tapetu aplikujte iba na krídlo ošetrené primerom, ktorý chráni jeho celistvosť, a vždy na obe strany krídla. Pri osobitných prípadoch mimo uvedených podmienok nie je možné výsledok zaručiť.	

PRODUKTOVÝ LIST: AKUSTICKÝ 33 dB PANEL OTOČNÝCH DVERÍ (ECLISSE SYNTESIS®)

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PRODUKTU

ZHODA	V súlade s talianskym dekrétom z 10. októbra 2008 (Gazzetta Ufficiale č. 288 z 10. decembra 2008) o povinnom dodržaní limitu emisií formaldehydu.
CERTIFIKÁCIE	Referenčné normy Skúšobná norma UNI EN ISO 10140 Laboratórne meranie zvukovej izolácie budov a stavebných prvkov - časť 1: Pravidlá aplikácie pre špecifické výrobky. Skúšobná norma UNI EN ISO 10140 Laboratórne meranie zvukovej izolácie budov a stavebných prvkov - časť 2: Meranie vzduchovej nepriezvučnosti. Klasifikačná norma UNI EN ISO 717 Hodnotenie zvukovej izolácie budov a stavebných prvkov - časť 1: Vzduchová nepriezvučnosť.
ČISTENIE	Pravidelné čistenie dverí je najlepší spôsob, ako dlhodobo zachovať kvalitu výrobku a jeho estetickú hodnotu. Používajte mäkkú handričku navlhčenú vodou. Nepoužívajte chemické rozpúšťadlá, abrazívne ani alkalické čistiace prostriedky. Ak je potrebná dezinfekcia dverného panelu, použite mäkkú handričku navlhčenú 75 % hydroalkoholovým roztokom.
ÚDRŽBA	BEŽNÁ: nezahŕňa opravy, iba pravidelné kontroly: • skontrolovať správne zatváranie kridla • skontrolovať stav tesnenia (a kefiiek pri posuvných dverách) • premazať kovanie • skontrolovať nastavenie kľučiek MIMORIADNA: smie ju vykonávať iba kvalifikovaný personál.
OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ	Vyhňte sa nesprávnemu používaniu výrobku alebo používaniu v rozpore s jeho určením.
UPOZORNENIA PRI POUŽÍVANÍ	• Nevešajte sa na dvere a nezaťažujte dverný panel ďalšími bremenami. • Aby sa zabránilo deformáciám, panel nesmie byť vystavený výrazným teplotným zmenám (priame pôsobenie radiátorov, ohrievačov a pod.) ani vysokej vlhkosti. • Ak sa kridla neinštalujú ihneď, skladujte ich na suchom mieste a položte ich na rovnú vodorovnú plochu.
SPÔSOB LIKVIDÁCIE	Po vyradení výrobku z používania sa výrobok, jeho komponenty ani príslušenstvo nesmú voľne odhodiť do životného prostredia. Odovzdajte ich do príslušných verejných alebo súkromných systémov zberu a likvidácie v súlade s platnými predpismi.