

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PRODUKTU

Nižšie sú uvedené hlavné vlastnosti jednotlivých komponentov výrobku a materiálov použitých na jeho výrobu. V prípadoch, ktoré nie sú výslovne uvedené v tomto produktovom liste, sa odkazuje na ustanovenia legislatívneho dekrétu zo 6. septembra 2005, č. 206 „Spotrebiteľský zákonník, podľa článku 7 zákona z 29. júla 2003, č. 229“.

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽA	Odporúčame pozorne si prečítať tento informačný list, ktorý spĺňa zákonom požadované informačné náležitosti a predstavuje platnú podporu pre správne používanie výrobku.	
PODMIENKY POUŽITIA	- Montáž môže vykonávať iba kvalifikovaný personál - Vhodné na bežné použitie v interiéri a domácnostiach (primerane vetraných a s nízkou úrovňou vlhkosti) - Dvere musia byť inštalované v prostredí bez hromadenia kvapalín akéhokoľvek druhu na podlahe alebo stenách	
ROZMERY ČISTÉHO PRIECHODU	Šírka 600 ÷ 1000 mm Výška 2000 ÷ 2700 mm (ďalšie rozmery nájdete v katalógu)	
ROZMERY DVERNÉHO PANELU	POSUVNÉ DVERE Šírka 625 ÷ 1025 mm Výška 1992 ÷ 2692 mm	OTOČNÉ DVERE Šírka 616 ÷ 1016 mm Výška 2004 ÷ 2704 mm
	(ďalšie rozmery nájdete v katalógu)	
	Dverné panely s výškou H nad 2000 mm sú vybavené nastaviteľným tiahlom, ktoré udržiava panel v stálom napätí a zaručuje dokonalú rovinnosť so stenou.	
DVERNÉ KRÍDLO	POSUVNÉ DVERE Dutinkové dverné krídlo tvorené obvodovým rámom zo smrekového dreva 24x37+24x37 mm, voštinovou výplňou s bunkami 20 mm a kryciami MDF doskami hrúbky 8 mm, lepenými za tepla acetovinylovými lepidlami.	OTOČNÉ DVERE Dutinkové dverné krídlo tvorené obvodovým rámom zo smrekového dreva 29x37+29x37 mm, voštinovou výplňou s bunkami 20 mm a kryciami MDF doskami hrúbky 8 mm, lepenými za tepla acetovinylovými lepidlami.
TYP APLIKOVANEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY	Lakovanie krídla svetlými farbami (napr. RAL 9010) - základný náter primer na báze polyesterových živíc - lakovanie UV akrylovou farbou Lakovanie krídla tmavými a pastelovými farbami - základný náter primer na báze polyesterových živíc - lakovanie dvojzložkovou polyuretánovou farbou	
ZHODA	„V SÚLADE s vyhláškou z 10. októbra 2008, Úradný vestník č. 288 z 10. decembra 2008, týkajúcou sa povinnosti dodržiavať stanovený limit emisií formaldehydu.“	
ČISTENIE	Pravidelné čistenie dverí je najlepším spôsobom, ako dlhodobo zachovať kvalitu výrobku a jeho estetickú hodnotu. Použite mäkkú handričku navlhčenú vodou. Nepoužívajte chemické rozpúšťadlá, abrazívne ani alkalické čistiace prostriedky. Ak je potrebné panel dezinfikovať, použite mäkkú handričku navlhčenú 75 % hydroalkoholovým roztokom.	
ÚDRŽBA	BEŽNÁ: nezahŕňa žiadne opravy a predstavuje iba pravidelné kontroly: - skontrolujte správne zatváranie dverného krídla - skontrolujte stav tesnenia (a kefiel pri posuvných dverách) - namažte kovanie - skontrolujte nastavenie kľučiek MIMORIADNA: môže ju vykonávať výhradne kvalifikovaný personál	
OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ	Vyhňte sa nesprávnemu používaniu, ktoré nie je v súlade s určením výrobku.	
UPOZORNENIA PRI POUŽÍVANÍ	- Nevešajte sa na dvere ani na dverný panel nezavesujte ďalšie závažia. - Aby sa zabránilo deformáciám, panel nesmie byť vystavený teplotným zmenám (priame pôsobenie radiátorov, ohrievačov a pod.) ani výrazným zmenám vlhkosti (prostredia s vysokou vlhkosťou).	
SPÔSOB LIKVIDÁCIE	Po vyradení alebo skončení používania výrobok, všetky jeho komponenty a príslušenstvo nevyhadzujte do prírody, ale odovzdajte ich do miestnych verejných alebo súkromných systémov zberu a likvidácie odpadu v súlade s platnými právnymi predpismi.	