

ECLISSE CLASSIC Novanta

Puzdro pre posuvno-otočné jednokrídlové dvere s obložkou

K dispozícii verzie

1. pre jednokrídlové posuvno-otočné dvere do MURIVA
2. pre jednokrídlové posuvno-otočné dvere do SDK

1. ECLISSE CLASSIC NOVANTA verzia MURIVO

pre murované priečky

Kovové stavebné puzdro ECLISSE CLASSIC NOVANTA z pozinkovaného plechu pre posuvno-otočné dvere s obložkou určené na zabudovanie do murovanej priečky. Konštrukcia pozostáva z kapsy zo zvislých a vodorovných vystužených profilov s bodovo profilovaným plechom, pokrytej sieťou z vrúbkovaného drôtu s okami (50x25 mm), horného držiaka koľajnice s odnímateľnou koľajnicou (patentované) a dorazového dielu. Dodáva sa s montážnymi rozperami. Súčasťou puzdra je montážna krabica s prvkami na inštaláciu dverí. Pre dokončenú hrúbku murovanej priečky 108/125/150 mm s vnútorným rozmerom 72/89/114 mm. Vhodné na inštaláciu posuvno-otočných dverí s maximálnou hmotnosťou 100 kg.

Rozmery čistého priechodu: L _____ mm x H _____ mm

2. ECLISSE CLASSIC NOVANTA verzia SDK

pre sadrokartónové steny

Kovové stavebné puzdro ECLISSE CLASSIC NOVANTA z pozinkovaného plechu pre posuvno-otočné dvere s obložkou určené na zabudovanie do sadrokartónovej steny. Otvorená konštrukcia pozostáva z kapsy s predvrtanými vodorovnými omega profilmi, horného držiaka koľajnice s odnímateľnou koľajnicou (patentované) a dorazového dielu. Súčasťou puzdra je montážna krabica s prvkami na inštaláciu dverí. Pre dokončenú hrúbku SDK steny 100/125 mm s vnútorným rozmerom 54/79 mm. Vhodné na inštaláciu posuvno-otočných dverí s maximálnou hmotnosťou 100 kg.

Rozmery čistého priechodu: L _____ mm x H _____ mm

Výrobca ECLISSE S.r.l. poskytuje 12-ročnú záruku od dátumu nákupu, ktorá sa vzťahuje na kovové časti z pozinkovanej ocele alebo hliníka, sadu posuvných vozíkov a odnímateľnú koľajnicu z eloxovanej hliníkovej zliatiny 6060 (10 µm) pri stavebných puzdách pre posuvné dvere a na eloxované hliníkové kovové časti zárubne pre otočné dvere určené pre technické a estetické priestory. Na všetky ostatné produkty predávané spoločnosťou ECLISSE sa vzťahuje zákonná záruka.

Patentovaná odnímateľná koľajnica je vyrobená z hliníkovej zliatiny 6060 (norma UNI9006/1) s povrchovou úpravou ponorným anodickým lakovaním s tepelným spracovaním T5, ktoré zabezpečuje okrem dlhej životnosti vo vlhkých priestoroch aj veľmi tvrdý povrch zaručujúci lepšie vedenie vozíkov v koľajnici.

Výrobca ECLISSE S.r.l. podrobil niektoré modely stavebných puzdiel série dobrovoľných testov CSI S.p.a. zameraných na certifikáciu ich konštrukčnej kvality. Najmä pojazďové vozíky ECLISSE s guľôčkovými ložiskami s nosnosťou 100 kg (4 kolieska) a 150 kg (8 koliesok) boli podrobené testom v súlade s normou UNI EN 1527 a po 100 000 cykloch otvorenia a zatvorenia nevykázali významné zmeny. Dosiahli tiež maximálnu úroveň odolnosti proti korózii (stupeň 4) po 240 hodinách v komore so soľnou hmlou (95 % vlhkosť, 5 % roztok NaCl) podľa testov v súlade s normou UNI EN 1670.

Puzdrá pre posuvné dvere a špeciálne dverné systémy